



中华人民共和国国家标准

GB/T 35661—2017

图书冷冻杀虫技术规程

Book-worms control by low temperature freezing—
technical specifications

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原理	2
5 图书冷冻杀虫的技术条件	2
6 一般要求	3
7 组合冷库	3
8 操作要求	4
9 安全防护	4
附录 A (资料性附录) 图书害虫的低温致死温度及对应时间	5
附录 B (资料性附录) 图书的冷冻杀虫效果	7

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国文化部提出。

本标准由全国图书馆标准化技术委员会(SAC/TC 389)归口。

本标准起草单位:国家图书馆、中央档案馆、甘肃省图书馆、广西壮族自治区图书馆、四川省档案局、中国电影资料馆。

本标准主要起草人:孟晓红、周崇润、薛文辉、李婧、赵鹏、何谋忠、区捷、方秋生、张安。

引　　言

图书在保管和使用过程中,由于受到不良保管条件的影响,有可能发生虫害。据调查,我国有 90% 以上图书馆曾不同程度地遭受过虫害,致使很多具有珍贵历史价值的图书文献、古籍善本被虫蛀,严重影响文献的使用和收藏。

对于图书害虫的防治,过去多使用化学杀虫剂进行熏蒸处理。由于使用的是剧毒性化学药品,不仅造成环境污染,还危及人体健康和安全。图书馆一般都处在城市中心,使用熏蒸剂进行杀虫已经受到严格限制。

低温冷冻杀虫技术防治图书害虫效果好,具有无毒无害、操作简单、使用方便的特点。20 多年来,此项技术在国家图书馆应用于图书的杀虫处理,取得了理想的结果,积累了丰富的实践经验。近年来,图书冷冻杀虫技术已在全国多家图书馆得到应用。因此,有必要对图书冷冻杀虫的技术方法和操作进行规范,以保证安全、可靠的杀虫效果。

本标准是图书馆进行图书冷冻杀虫工作的指导性文件。

图书冷冻杀虫技术规程

1 范围

本标准规定了图书冷冻杀虫的技术条件、操作方法和安全防护要求。

本标准适用于各类图书馆、档案馆以及其他文献收藏单位的纸质图书冷冻杀虫。

本标准不适用于含有丝织品、羊皮纸以及其他不适宜冷冻的材料图书的冷冻杀虫。

本标准不适用于纸张严重脆化图书的冷冻杀虫。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB 4706.13—2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 9237—2001 制冷和供热用机械制冷系统安全要求

GB/T 10589—2008 低温试验箱技术条件

GB/T 28009—2011 冷库安全规程

GB 50072—2010 冷库设计规范

JB/T 6527—2006 组合冷库用隔热夹芯板

JB/T 9061—1999 组合冷库

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冷冻杀虫 worms control by low temperature freezing

采用低温冷冻技术杀灭害虫的方法。

3.2

冷冻温度 freezing temperature

图书冷冻杀虫时制冷设备设定的温度范围的上限。

3.3

制冷温度 minimum temperature

制冷设备能达到的最低温度。

3.4

冷冻时间 freezing time

图书冷冻杀虫时,从制冷设备达到预设的冷冻温度到关机制冷结束所持续的时间。

3.5

停育低温 underdeveloped and infertile temperature

致使图书害虫停止生长发育的温度。

3.6

致死低温 lethal temperature

致使图书害虫死亡的温度。

3.7

风冷式制冷系统 indirect method of refrigerating system by fan

蒸发器通过风机加速与空气热交换的制冷系统。

3.8

直冷式制冷系统 direct method of refrigerating system

蒸发器与被冷却物质或空气直接接触、进行热交换的制冷系统。

3.9

低温冷柜 low temperature refrigerator

具有适当容积和装置的隔热箱体,用消耗电能的手段来制冷并能控制箱体内温度,具有一个或多个间室。箱体内温度通常可以达到-25 ℃以下。

3.10

组合冷库 pre-fab cold store

组成冷库的库板、压缩机组、蒸发器等在工厂预先制造好,现场组装即可使用的冷库。

3.11

内开门锁装置 unlocking inside device

一种可以从冷库内侧开启库门的安全装置。

3.12

冷冻室 freezing chamber

制冷设备放置冷冻物的密闭箱体或空间。

3.13

冷冻杀虫间 worms control room

放置冰箱、低温冷柜以及组合冷库库体,进行图书冷冻杀虫工作的房间。

4 原理

温度是图书害虫赖以生存的基本要素。温度适宜,图书害虫生长发育繁殖速度快;反之,则抑制其生长发育。图书害虫长时间处于停育低温,将降低体内酶的活性,终止正常的新陈代谢活动,使其内部器官衰竭致死。当害虫处于致死低温区内,由于细胞内游离水外溢到细胞间隙结冰,随着冰晶的不断扩大,细胞受到机械性破坏,原生质脱水浓缩,以致凝固。这种凝固不可逆,从而导致害虫死亡。图书害虫的低温致死温度及对应时间参见附录 A,图书的冷冻杀虫效果参见附录 B。

5 图书冷冻杀虫的技术条件

5.1 冷冻温度和冷冻时间应符合表 1 的要求。

表 1 图书冷冻杀虫的冷冻温度和冷冻时间

冷冻温度 ℃	冷冻时间 d
-20	7~10

表 1 (续)

冷冻温度 ℃	冷冻时间 d
-25	5~7
-30	3~5
-35	2~4

5.2 图书可单册、单卷直接进行冷冻,也可打捆、打包或装入纸箱、木箱进行冷冻。

5.3 图书单册、单卷冷冻时,冷冻时间可取表 1 中的偏短范围;整箱、整捆冷冻时,冷冻时间宜取表 1 中的偏长范围。

6 一般要求

6.1 图书冷冻杀虫应使用冰箱、低温冷柜、组合冷库等专用制冷设备。

6.2 制冷设备的制冷温度应低于-25 ℃。

6.3 制冷设备的使用环境条件应符合 GB/T 10589—2008 的 4.1 的规定。

6.4 当采用组合冷库时,宜选用风冷式制冷系统;当采用冰箱、低温冷柜时,可选用直冷式制冷系统。

6.5 制冷设备在室内应布局合理、紧凑,并有利于空气的流通和散热。

6.6 制冷设备的整机噪声应符合 GB/T 10589—2008 的 5.3.4 的规定,室内噪声声级应控制在 85 dB(A)以下。

6.7 制冷设备的冷冻室应有良好的隔热性能,正常工作时,柜体(箱体)外表面不应凝露。

6.8 制冷设备的温度控制系统应有超温报警或超温断电功能。

6.9 制冷设备中使用的图书包装材料和垫衬物等都应无毒无异味,不应包含或散发对图书的耐久性有影响的物质。

7 组合冷库

7.1 库板表面宜使用金属材料,库板芯层应使用阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料。库板应具有良好的隔热、防潮、耐老化性能,库板的外观和质量应符合 JB/T 6527—2006 的规定。

7.2 库板应具有一定的厚度,库板的隔热性能应符合 GB 50072—2010 的 4.3 的规定。

7.3 组合冷库制冷系统的性能参数和质量应符合 GB 9237—2001 第 5 章的规定。

7.4 库体接缝应均匀、严密,接缝错位应不大于 1.5 mm。使用的密封材料应无毒、无异味、耐低温、耐老化,具有良好的隔热性和防潮性。

7.5 库体上应安装压力平衡组件,以防库内、外压差过大使库体产生变形。

7.6 库内照明应采用防潮防爆照明灯,照明灯的开关应置于冷库外。

7.7 库门应开关灵活,无变形,应使用密封条且密封良好。密封条应有良好的耐低温硬化性能。

7.8 正常运行时,库内温度应均匀,各点温度差不应大于 5 ℃。库内温度差的测定方法应按照 JB/T 9061—1999 中 6.4 的规定执行。

7.9 空库降温时间不应大于 3.5 h。空库降温时间的测定方法应按照 JB/T 9061—1999 中 6.4 的规定执行。

8 操作要求

- 8.1 从事冷冻杀虫设备管理和操作的人员应掌握制冷设备原理、操作规程和方法,以及图书冷冻杀虫的理论和方法,并经过安全培训。
- 8.2 冷冻杀虫设备首次使用应按说明书进行调试,设定冷冻温度。观察运行一个冷冻杀虫周期,运行正常方可正式启用。
- 8.3 冷冻前,应对冷冻室进行检查,保持干燥、清洁。
- 8.4 图书可打捆也可装入纸箱、木箱,或用包装材料包好。包装材料应选用透气性好、不易结露的材料,不宜使用塑料薄膜。
- 8.5 冷冻前应填写打包或装箱清单,记录图书的名称、数量及冷冻时间。
- 8.6 图书在冷冻室内应码放整齐,书箱之间应留有适当的空隙。码放的体积一般不宜超过冷冻室容积的70%,以利于冷气的循环。
- 8.7 图书不应与冷冻室内壁直接接触,宜保持2cm以上的距离。图书底部应有垫衬物,垫衬物的厚度应大于3cm。
- 8.8 制冷设备应按照使用说明书的要求进行操作。图书的冷冻温度和冷冻时间应符合第5章的规定。
- 8.9 图书冷冻期间,应对制冷设备的运行状况定时巡视。
- 8.10 冷冻结束后,图书应在冷冻室内自然升温至接近室温,取出放置2h~5h后再去除包装,以避免图书表面凝露。

9 安全防护

- 9.1 从事冷冻杀虫工作,应制定相应的操作和安全防护规程,以确保图书和操作人员的安全。组合冷库的管理和操作人员的安全规则应符合GB 9237—2001附录A的规定。
- 9.2 冷冻杀虫所采用的冰箱和低温冷柜的安全防护应符合GB 4706.1和GB 4706.13—2014的规定,组合冷库制冷系统的安全防护应符合GB 9237—2001的规定。
- 9.3 组合冷库设计、建设与施工的安全要求应符合GB/T 28009—2011的规定。
- 9.4 组合冷库库板的防火性能应符合JB/T 6527—2006的3.4的规定。
- 9.5 组合冷库库门内侧应设有内开门锁装置,并有醒目的荧光标识。
- 9.6 冷冻杀虫设备应设置在专门的房间内,不应设置在书库和阅览室内。
- 9.7 冷冻杀虫间应具备一定的空余面积,便于图书的存取。
- 9.8 冷冻杀虫间不应存放易燃、易爆或有毒有害等危险品。
- 9.9 冷冻杀虫间应设置火灾自动报警系统或自动灭火系统,并放置小型灭火器。
- 9.10 冷冻杀虫间应具有防盗措施。
- 9.11 冷冻杀虫间应有良好的机械通风或自然通风条件。
- 9.12 冷冻杀虫设备应严格按照产品说明书的要求进行维护和定期检修。
- 9.13 冷冻杀虫设备发生故障应由专业人员停机检修,恢复正常后应按照8.2的要求重新运行。

附录 A
(资料性附录)
图书害虫的低温致死温度及对应时间

表 A.1 给出了图书害虫的低温致死温度及对应时间。

表 A.1 图书害虫的低温致死温度-时间表

虫种	虫态	100%致死温度和时间	
		温度/℃	时间/h
烟草甲	成虫	-7	48
		-10	24
		-14	20
		-18	5
		-22	2
	卵	-7	120
		-10	48
		-14	24
		-16	20
	蛹	-7	120
		-10	48
		-14	24
		-16	20
	群体	-7	120
		-10	48
		-14	24
花斑皮蠹	成虫	-14	48
		-18	24
		-22	20
		-25	10
		-30	5
	卵	-18	72
		-25	48
	蛹	-18	72
		-25	48
	群体	-18	72
		-25	48

表 A.1 (续)

虫种	虫态	100%致死温度和时间	
		温度/℃	时间/h
毛衣鱼	成虫	-5	48
		-10	24
黑皮蠹	幼虫	-16	24
		-25	10
		-30	5
书虱	成虫	-5	70
		-10	24
		-18	20
米象	成虫	-5	48
		-10	24
		-14	10
		-18	5
		-22	2
药材甲	成虫	-10	70
	幼虫	-10	77
		-16	24
蜚蠊	成虫	-7	48
		-10	24
		-16	20
档案窃蠹	幼虫	-22	24
赤拟谷盗	成虫	-5	48
		-10	24
		-16	5
		-22	2

附录 B
(资料性附录)
图书的冷冻杀虫效果

表 B.1 给出了图书的冷冻杀虫效果表。

表 B.1 图书的冷冻杀虫效果表

温度 ℃	虫种	虫态	图书放置方式	虫样位置	时间 h	死亡率 %
-16	花斑皮蠹	成虫	成批平放	上中下	48	100
		幼虫	单册平放	上中下	24	100
		幼虫	木箱内	中	220	100
	黑皮蠹	幼虫	成批平放	上中下	48	100
			单册平放	上中下	24	100
			木箱内	中	202	100
			铁箱内	中	202	100
	烟草甲	成虫	成批平放	上中下	48	100
		幼虫	单册平放	上中下	24	100
		成批竖放	上下	48	100	
		木箱内	中	72	100	
-25	书虱	成虫	成批竖放	上下	48	100
		幼虫	木箱内	中	120	100
	黑皮蠹	幼虫	木箱内	中	120	100
		幼虫	木箱内	中	48	100
	赤拟谷盗	幼虫	木箱内	中	48	100

中华人民共和国

国家标准

图书冷冻杀虫技术规程

GB/T 35661—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn

服务热线:400-168-0010

2017年12月第一版

*

书号:155066·1-58861

版权专有 侵权必究



GB/T 35661-2017